

A21^{PM}, A62^{PM}



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø360mm e Ø460mm
- Turbina a canale laterale con motore asincrono monofase
- Vuotometro per l'indicazione del livello di intasamento del filtro
- Cavo di alimentazione 9mt con spina Schuko
- Scuotifiltro manuale laterale
- Filtro stellare in poliestere 12 tasche classe "L" - Ø360mm per modello A21PM
- Filtro stellare in poliestere classe "L" - Ø460mm per modello A62PM

- Bocchettone rapido Ø70mm
- Contenitore da 25 lt con manico integrato e ruote per modello A21PM
- Contenitore da 65 lt con manico integrato e ruote per modello A62PM
- Ruote posteriori Ø125mm, ruote anteriori Ø100mm con freno
- Versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 9003 bianco
- Versione X1 con contenitore inox
- Versione X2 con contenitore e camera filtro inox
- Versione X3 completamente in acciaio inox
- Ideali l'utilizzo di accessori di aspirazione Ø40mm

		A21PM	A62PM
Tension/ Voltage	Volts	1~ 230V/50Hz	1~ 230/50Hz
Plug	A	Schuko	Schuko
Power	kW	1.5	2.2
Depression max	mbar max	250	300
Max working depression	mbar	200	220
Max air flow	m ³ /h	200	310
Primary filter surface	m ²	1,14	1,90
Absolute filter surface	m ²	1,20	3,1
Container capacity	Lt	25	65
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	67	75
Overall dimensions	cm	47x61x135h	64x77x162h
Weight	Kg	60	78
Protection	IP	55	55