

A136, A236



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem 3-fazowym asynchronicznym umieszczone w obudowie
- Kabel elektryczny 10m z wtyką 3Ph+PE 16A (4PIN)
- Wakuometr do kontroli skuteczności filtracji
- Korpus urządzenia Ø360mm
- Ręczny otrząsacz filtra na górze
- Filtr gwieździsty poliestrowy kat. "L"
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Zbiornik 25 L, wyjmowany z uchyłkami
- Tylne kółka Ø125mm, przednie Ø100mm z hamulcami
- Wersja lakierowana: rama, zbiornik i obudowa filtra Ral 9003 (biały)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- X2 wersja zbiornik i obudowa filtra INOX
- X3 wersja całość INOX

		A136	A236
Tension/ Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Power	Kw	0,9	1,5
Depression max	mbar max	230	250
Max working depression	mbar	150	210
Max air flow	m ³ /h	150	210
Primary filter surface	m ²	0,70	0,70
Upstream absolute filter	m ²	NO	NO
Downstream absolute filter	m ²	4,8	4,8
Cartridge filter surface	m ²	NO	NO
Container capacity	Lt	25	25
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	70	64
Overall dimensions	Cm	40X70X126h	40X70X126h
Weight	Kg	69	71
Protection	IP	55	55