

AS146, AS1546, AS246



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem asynchronicznym
- 3-fazowym lub 1-fazowym jako opcja, zamontowane na dole - pod zbiornikiem
- Korpus urządzenia Ø460mm
- Kabel elektryczny 10m w wtykę przemysłową 3Ph+PE 16A
- Nylonowy worek filtracyjny 200 mikronów
- Okienko inspekcyjne w pokrywie do sprawdzenia filtra workowego
- Wlot prosty Ø70
- Zbiornik 105 L
- Kółka Ø63mm z hamulcami
- Wersja lakierowana RAL 9003 (biały)
- X wersja zbiornik i pokrywa INOX

		AS146	AS1546	AS246
Tension/ Voltage	Volts	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz	230-400V/50Hz
Power	kW	0,9	1.1	1.5
Depression max	mbar max	230	230	230
Max working depression	mbar	150	175	210
Max air flow	m ³ /h	150	150	210
Primary filter surface	m ²	NO	NO	NO
Upstream absolute filter	m ²	NO	NO	NO
Downstream absolute filter	m ²	1,3	1,3	1,3
Cartridge filter surface	m ²	NO	NO	NO
Container capacity	Lt	105	105	105
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	70	70	64
Overall dimensions	Cm	Ø46X116H	Ø46X116H	Ø46X116H
Weight	Kg	42	42	55
Protection	IP	54	54	55