

ONE103



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinegehäuse Ø460mm
- By-Pass Bürstmotoren, zweistufig, Wechselstrom
- Saugkopf in ABS
- unabhängige Schalter für jeden Motor
- Vakuump-Meter und rote Leuchtanzeige zur Filterüberwachung
- 9 M. Elektrikkabel kompl. mit Schuko Stecker
- Manueller Filterrüttler, oben im Saugkopf
- Sternfilter aus Polyester Klasse "L"- Ø460mm
- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- 100 L. Schmutzbehälter mit Nebengriffen und Räder
- Hinterräder Ø150mm, Vorderräder Ø125mm mit Bremse
- Grundauführung: Fahrgestell lackiert RAL 9005 schwarz; Behälter und Filterkammer RAL 7001 grau
- X1 Ausführung mit Edelstahlbehälter
- X2 Ausführung mit Behälter und Filterkammer aus Edelstahl
- Ideal für die Verwendung mit Zubehörteilen mit Ø40mm und Ø50mm

ONE103		
Tension/Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko
Power	Watt	3300
Depression max	mbar	210
Max air flow	m ³ /h	510
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	3,1
Container capacity	Lt	100
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	74
Overall dimensions	cm	78x64x156h
Weight	Kg	62
Protection	IP	44