

## ONE103



### DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- 3 jednofazowe silniki szczotkowe z chłodzeniem by-pass
- Głowica z dźwiękoszczelnego ABS i metalu
- Niezależne przełączniki dla każdego silnika
- Wakuometr i czerwona lampka do kontroli efektywności filtrowania
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
- Ręczny otrząsacz filtra na głowicy
- Filtr gwieździsty poliestrowy kat. "L"- Ø460mm
- Wlot z szybkozłączem Ø70mm
- Zbiornik 100L z uchwytem i kółkami
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami
- Wersja lakierowana: wózek RAL 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra RAL 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- X2 wersja ze zbiornikiem i obudową filtra INOX
- Rekomendowane akcesoria Ø40mm and Ø50mm

| ONE103                  |                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Tension/Voltage         | Volts             | 1~ 230V/50-60Hz |
| Plug                    | A                 | Schuko          |
| Power                   | Watt              | 3300            |
| Depression max          | mbar              | 210             |
| Max air flow            | m <sup>3</sup> /h | 510             |
| Primary filter surface  | m <sup>2</sup>    | 1,90            |
| Absolute filter surface | m <sup>2</sup>    | 3,1             |
| Container capacity      | Lt                | 100             |
| Product inlet           | mm                | Ø70             |
| Noise level             | DbA               | 74              |
| Overall dimensions      | cm                | 78x64x156h      |
| Weight                  | Kg                | 62              |
| Protection              | IP                | 44              |