

ONE21, ONE22, ONE22FP



Staubsauger für den Einsatz im Bereich
Schornsteinfeger, geeignet zum Aufsaugen von Asche
und Verbrennungsrückständen, inkl. Zubehör-Set.



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinendurchmesser Ø360mm
- Bürstenmotor By-Pass, Wechselstrom, zweistufig
- Motorkopf aus schwarzem ABS/Metall
- Unabhängige Schalter für jeden Motor
- Vakuum-Meter zur Filterüberwachung
- 9M. M. Elektrikkabel mit Schuko-Stecker
- Handfilterrüttler am Motorkopf
- Sternfilter, aus Polyester, Klasse "L" für die Modelle ONE21 und ONE22
- Sternfilter, aus Polyester, Klasse "M" für Modell ONE22FP
- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung (für die Modelle ONE21 und ONE22) Ø50mm (für Modell ONE22FP)
- 25Ltr. Behälter (für die Modelle ONE21 und ONE22) 20lt (für Modell ONE22FP) mit integriertem Griff und Rädern
- Hinterräder Ø125mm, Vorderräder Ø100mm mit Bremse (für die Modelle ONE21 und ONE22)
- Hinterräder Ø200mm, Vorderräder Ø100mm mit Bremse (für Modell ONE22FP)
- Ausführung in lackiert mit Fahrgestell RAL 9005 schwarz und Behälter und Filterkammer RAL 7001 grau
- X1 Ausführung mit Edelstahlbehälter
- X2 Ausführung mit Behälter und Filterkammer aus Edelstahl
- X3 Ausführung mit Behälter, Filterkammer und Fahrgestell aus Edelstahl und Motorkopf in lackiert/ABS
- Die Verwendung von Saugzubehör Ø40mm für die Version mit 1 Motor und Ø50mm für die Version mit 2 Motoren ist ideal

		ONE21	ONE22	ONE22FP
Tension /Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko	Schuko	Schuko
Power	Watt	1100	2200	2200
Depression max	mbar	210	210	210
Max air flow	m ³ /h	170	340	340
Primary filtering surface	m ²	0,70	0,70	0,70
Absolute filtering surface	m ²	1,20	1,20	1,20
Container capacity	Lt	25	25	20
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø50
Noise level	dB(A)	76	78	78
Overall dimensions	cm	48x63x104h	48x63x104h	49x49x102h
Weight	Kg	30	32	23
Protection	IP	44	44	44