

ONE21, ONE22, ONE22FP



Aspiratore per applicazione specifica nel settore dei fumisti e spazzacamini, adatto per aspirare cenere e residui della combustione. Completo di accessori.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø360mm
 - Motore monofase a spazzole bistadio by-pass
 - Testata in ABS/metallo di colore nero
 - Interruttori indipendenti per ciascun motore
 - Vuotometro per l'indicazione del livello di intasamento del filtro
 - Cavo di alimentazione 9mt con spina Schuko
 - Scuotifiltro manuale sulla testata
 - Filtro stellare in poliestere classe "L" per modelli ONE21 e ONE22
 - Filtro stellare in poliestere classe "M" per modello ONE22FP
 - Bocchettone rapido Ø70mm (per modelli ONE21 e ONE22) Ø50mm (per modello ONE22FP)
 - Contenitore da 25 Lt (per modelli ONE21 e ONE22) 20 lt
- (per modello ONE22FP) con manico integrato e ruote
 - Ruote posteriori Ø125mm, ruote anteriori Ø100mm con freno (per modelli ONE21 e ONE22)
 - Ruote posteriori Ø200mm, ruote anteriori Ø100mm con freno (per modello ONE22FP)
 - Versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio
 - Versione X1 con contenitore inox
 - Versione X2 con contenitore e laterale inox
 - Versione X3 con contenitore, laterale e telaio inox e testata verniciata /ABS
 - Ideali l'utilizzo di accessori di aspirazione Ø40mm per versione ad 1 motore e Ø50mm per 2 motori

		ONE21	ONE22	ONE22FP
Tension /Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko	Schuko	Schuko
Power	Watt	1100	2200	2200
Depression max	mbar	210	210	210
Max air flow	m ³ /h	170	340	340
Primary filtering surface	m ²	0,70	0,70	0,70
Absolute filtering surface	m ²	1,20	1,20	1,20
Container capacity	Lt	25	25	20
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø50
Noise level	dB(A)	76	78	78
Overall dimensions	cm	48x63x104h	48x63x104h	49x49x102h
Weight	Kg	30	32	23
Protection	IP	44	44	44