

## ONE32ECO, ONE63ECO, ONE103ECO



### TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinendurchmesser Ø460mm
- By-Pass Bürstmotoren, zweistufig, Wechselstrom
- Motorkopf aus Metall, schwarz unabhängige Schalter für jeden Motor
- Vakuum-Meter und rote Leuchtanzeige zur Filterüberwachung
- 9 M. Stromkabel mit Schuko Stecker
- Manueller Filterrüttler am Motorkopf
- Sternfilter aus Polyester Klasse "L"- Ø460mm
- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- Schmutzbehälter von 39, 65 Ltr. mit integriertem Tragegriff und Rollen (für die Modelle ONE32ECO und ONE63ECO), 100 Ltr. mit 2 Griffen und Rollen (für Modell ONE103ECO)
- Hinterräder Ø150mm, Vorderräder Ø125mm mit Bremse
- Grundausrüstung: Fahrgestell lackiert RAL 9005 schwarz; Behälter und Filterkammer RAL 7001 grau
- X1 Ausführung mit Edelstahlbehälter
- Ideal für die Verwendung mit Saugzubehör Ø40mm und Ø50mm

		ONE32ECO	ONE63ECO	ONE103ECO
Tension /Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko	Schuko	Schuko
Power	Watt	2200	3300	3300
Depression max	mbar	210	210	210
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	340	510	510
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	1,90	1,90	1,90
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	3,1	3,1	3,1
Container capacity	Lt	39	65	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	75	77	75
Overall dimensions	cm	78x64x121h	78x64x135h	78x64x155h
Weight	Kg	53	57	62
Protection	IP	43	43	43