

## ONE32ECO, ONE63ECO, ONE103ECO



### DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- Jednofazowe silniki szczotkowe z chłodzeniem by-pass
- Głowica z metalu, lakierowana na czarno
- Niezależne przełączniki dla każdego sinika
- Wakuometr i czerwona lampka do kontroli efektywności filtrowania
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
- Ręczny otrząsacz filtra na górze głowicy
- Filtr gwieździsty poliestrowy kat. "L"- Ø460mm
- Wlot z szybkozłączem Ø70mm
- Zbiornik 39L, 65L i 100L z uchwytem i kółkami
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami
- Wersja lakierowana: wózek RAL 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra RAL 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- Rekomendowane akcesoria Ø40mm i Ø50mm

		ONE32ECO	ONE63ECO	ONE103ECO
Tension /Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko	Schuko	Schuko
Power	Watt	2200	3300	3300
Depression max	mbar	210	210	210
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	340	510	510
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	1,90	1,90	1,90
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	3,1	3,1	3,1
Container capacity	Lt	39	65	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	75	77	75
Overall dimensions	cm	78x64x121h	78x64x135h	78x64x155h
Weight	Kg	53	57	62
Protection	IP	43	43	43