

ONE82WD, ONE82WPX1



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinegehäuse Ø460mm
- 2 By-Pass Bürstmotoren, zweistufig, Wechselstrom
- Saugkopf aus Metall, Farbe Schwarz
- unabhängige Schalter für jeden Motor
- Vakuum-Meter und rote Leuchtanzeige zur Filterüberwachung
- 9 M. Elektrikkabel kompl. mit Schuko Stecker
- WD Ausführung: Filtersack aus Polyester für Stäube, Nylonfilter, Schwimmer für Wasser und Abflussschlauch Ø30 1.5m. lang mit Verschuß
- WP Ausführung: Nylonfilter, Schwimmer für Wasser,
- Entleerungspumpe und Abflussschlauch Ø30 3 m. lang mit Handventil
- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- 85 Ltr. Behälter mit Griffen und Rädern
- Hinterräder Ø200mm, Vorderräder Ø100mm mit Bremse
- WD Ausführung: Fahrgestell lackiert RAL 9005 schwarz; Behälter und Filterkammer RAL 7001 grau und X1 Ausführung mit Edelstahlbehälter
- WP Ausführung: Edelstahlbehälter und Gestell lackiert Ral 9005

		ONE82WD	ONE82WPX1
Tension/Voltage	Volts	1~ 230V/50-60Hz	1~ 230V/50-60Hz
Plug	A	Schuko	Schuko
Power	Watt	2200	2200
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	340
Primary filter surface	m ²	0,58	-
Absolute filter surface	m ²	-	-
Container capacity	Lt	85	85
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noice level	DbA	76	76
Overall dimensions	cm	55x60x126h	55x60x126h
Weight	Kg	30	30
Protection	IP	44	44