

# A20FLPX1.3D, A31FLPX1.3D, A101FLPX1.3D, A32FLPX1.3D, A173FLPX1.3D



**\*versión con brazo montado  
(OPCIONAL)**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de Ø360mm, Ø460mm, Ø560mm
- Ventilador con motor asíncrono trifásico marcado ATEX EX II 3D
- Cable de alimentación 9mt con enchufe industrial 3Ph+T 16A IP67
- Sacudidor de filtro manual lateral
- Filtro estrella en poliéster antiestático - Ø360mm, Ø460mm, Ø560mm
- Boca de aspiración Ø100mm e Ø150mm
- Contenedor de Ø360mm, Ø460mm y Ø560mm en varias capacidades con capacidades con asa y ruedas integradas
- Ruedas posteriores Ø150mm, ruedas anteriores Ø125mm con freno, antiestáticas
- Versión estándar con chasis Ral 9005 negro, contenedor inox y lateral Ral 7001 gris
- Kit de brazo de aspiración opcional

|                         |          | A20FLPX1.3D      | A31FLPX1.3D      | A101FLPX1.3D     | A32FLPX1.3D      | A173FLPX1.3D     |
|-------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tension / Voltage       | Volts    | 3~ 230-400V/50Hz | 3~ 230-400V/50Hz | 3~ 230-400V/50Hz | 3~ 230-400V/50Hz | 3~ 230-400V/50Hz |
| Plug                    | A        | 3P + T 16A IP67  | 3P + T 16A IP67  | 3P + T 16A IP67  | 3P + T 16A IP67  | 3P + T 16A IP67  |
| Power                   | kW       | 0.75             | 1.5              | 1.5              | 2.2              | 3                |
| Depression max          | mbar max | 16               | 22               | 22               | 35               | 30               |
| Max working depression  | mbar     | 16               | 22               | 22               | 35               | 30               |
| Max air flow            | m³/h     | 800              | 1200             | 1200             | 1500             | 2500             |
| Primary filter surface  | m²       | 1,14             | 2,55             | 2,55             | 4,2              | 4,2              |
| Absolute filter surface | m²       | 1,3              | 3,1              | 3,1              | 20               | 20               |
| Container capacity      | Lt       | 25               | 39               | 100              | 39               | 175              |
| Product inlet           | mm       | Ø100             | Ø150             | Ø150             | Ø150             | Ø150             |
| Noise level             | DbA      | 74               | 78               | 78               | 79               | 79               |
| Overall dimensions      | cm       | 48X68X125h       | 64X85X170h       | 64X85X205h       | 65X90X185h       | 65X90X230h       |
| Weight                  | Kg       | 45               | 80               | 83               | 92               | 120              |
| Protection              | IP       | 55               | 55               | 55               | 55               | 55               |