

A1046ECOX1.3D, A1046KECOX1.3D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Turbina de canal lateral con motor asíncrono trifásico ATEX EX II 3D ubicado en el interior de un carenado en la parte posterior del aspirador
- Cable de alimentación 10mt con enchufe industrial 3Ph+T 16A IP67
- Vacuómetro para indicar el nivel de obstrucción del filtro
- Sacudidor de filtro manual en el cabezal filtro
- Contenedor de 100lt equipado con ruedas y asas laterales
- para vaciar y y correa de elevación opcional para la carretilla elevadora
- Boca de aspiración Ø70mm para facilitar la fijación de accesorios
- Versión estándar con contenedor inox y lateral y chasis Ral 7001 gris
- Ruedas fijas Ø150mm y ruedas pivotantes con freno Ø125mm

		A1046ECOX1.3D	A1046KECOX1.3D
Tension/Voltage	Volts	3~ 400-690V/50Hz	3~ 400-690V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67
Power	KW	7,5	7,5
Depression max	mbar	350	260
Max working depression	mbar max	320	280
Max air flow	m ³ /h	540	700
Primary filter surface	m ²	2,6	2,55
Absolute filter surface	m ²	7,5	7,5
Container capacity	Lt	100	100
Product inlet	mm	70	70
Noice level	DbA	76	76
Overall dimensions	Cm	65X120X175h	65X120X175h
Weight	Kg	170	170
Protection	IP	55	55