

## A1046ECO1.3D, A1046KECO1.3D



### DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z asynchronicznym silnikiem trójfazowym w Wersja ATEX EX II 3D umieszczona w obudowie z tyłu maszyny na tylnej stronie maszyny
- Kabel zasilający 10mt z wtyczką przemysłową 3Ph+T 16A IP67
- Wakuometr do kontroli wydajności filtracji
- Ręczny otrząsacz filtra w pozycji górnej do czyszczenia filtra czyszczenie filtrów
- Pojemnik 100l wyposażony w kółka i uchwyty boczne do opróżniania i oraz opcjonalny pas do podnoszenia za pomocą wózka widłowego
- Szybkozłącze Ø70 do łatwego mocowania akcesoriów akcesoria
- Wersja standardowa z pojemnikiem ze stali nierdzewnej, ścianką boczną i owiewką malowaną Ral 7001 szary
- Koła stałe Ø150mm i koła obrotowe z hamulcem Ø125mm

		A1046ECO1.3D	A1046KECO1.3D
Tension/Voltage	Volts	3~ 400-690V/50Hz	3~ 400-690V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67
Power	KW	7.5	7.5
Depression max	mbar	350	260
Max working depression	mbar max	320	280
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	540	700
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	2,6	2,55
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	7,5	7,5
Container capacity	Lt	100	100
Product inlet	mm	70	70
Noice level	DbA	76	76
Overall dimensions	Cm	65X120X175h	65X120X175h
Weight	Kg	170	170
Protection	IP	55	55