

A104OIL



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- Turbina bocznokanałowa z trójfazowym silnikiem asynchronicznym, bez osłony, na górze obudowy filtra
- Siatkowy separator cieczy/ciał stałych
- System odwrócenia przepływu do opróżniania cieczy
- Wizualny wskaźnik napełnienia zbiornika
- Czujnik maksymalnego poziomu cieczy z automatycznym wyłączeniem zasysania

- Zawór zwrotny na wlocie zasysania
- Kabel elektryczny 10m. z wtyką przemysłową 3Ph+PE 16A
- Filtr do mgły olejowej
- Zbiornik na ciecz 100L
- Opuszczany zbiornik z kółkami
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø150mm z hamulcami
- Wersja lakierowana: wózek RAL 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra RAL 7001 (szary)

A104OIL		
Tension/Voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A
Power	KW	3
Depression max	mbar max	300
Max working depression	mbar	270
Max air flow	m ³ /h	320
Container capacity for liquids	Lt	100
Container capacity for chips	Lt	40
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	75
Overall dimensions	cm	78x64x160h
Weight	Kg	115
Protection	IP	55