

A21^{Plus}MINX1.3D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de la máquina Ø360mm
- Turbina de canal lateral con motor asíncrono monofásico marcado ATEX EX II 3D
- Vacuómetro para indicar el nivel de obstrucción del filtro
- Cable de alimentación de 10mt con enchufe industrial 2P+E 16A IP67 marcado atex
- Sacudidor de filtro lateral manual
- Filtro coalescente primario para la reducción de vapores
- Acoplamiento rápido de Ø50mm
- Válvula limitadora estándar
- Contenedor de 25 litros con asa y ruedas integradas y sistema especial de inertización de líquidos
- Ruedas traseras Ø125mm, ruedas delanteras Ø100mm con freno, en versión antiestática
- Versión estándar con marco Ral 9005 negro, contenedor de acero inoxidable y lateral Ral 9003 blanco

A21PMINX1.3D		
Tension /Voltage	Volts	1~ 230V/50Hz
Plug	A	2P + T 16A IP67
Power	kW	1.5
Depression max	mbar	250
Max air flow	m ³ /h	220
Primary filtering surface	m ²	1,14
Absolute filtering surface	m ²	1,20
Container capacity	Lt	25
Product inlet	mm	Ø50
Noise level	dB(A)	67
Overall dimensions	Cm	47X61X135h
Weight	Kg	60
Protection	IP	65
EX Marking	EX	II3D T135 °C