

A346/30EP, A346/60EP, A546/30KEP, A546/60KEP



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem 3-fazowym asynchronicznym umieszczona w obudowie ochronnej na tylnej stronie odkurzacza z pokrywą z ABS
- Kabel elektryczny 10m z wtyką 3Ph+PE 16A
- Filtr gwieździsty Ø460 kat. "L" z dużą powierzchnią filtracji
- Ręczny otrząsacz filtra na górze obudowy filtra
- Wakuometr do kontroli skuteczności filtrowania
- Zbiorniki 39L i 65L z uchwytem i kółkami
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Półka na akcesoria i uchwyt na wąż z przodu
- Wspornik do zwijania kabla z tyłu
- Wersja lakierowana: RAL 7001 (szary)
- X1 wersja ze zbiornikiem INOX
- Kółka stałe Ø150mm oraz Ø125mm obrotowe z hamulcami

		A346/30EP	A346/60EP	A546/30KEP	A546/60KEP
Tension /Voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz	3~ 230-400V/50Hz	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *
Plug	A	3P + T 16A	3P + T 16A	3P + T 16A	3P + T 16A
Power	kW	2.2	2.2	4	4
Depression Max	mbar max	300	300	300	300
Working depression	mbar	200	200	250	250
Max air flow	m ³ /h	310	310	410	410
Primary filter surface	m ²	1,90	1,90	1,90	1,90
Upstream absolute filter surface	m ²	3,1	3,1	3,1	3,1
Downstream absolute filter surface	m ²	NO	NO	NO	NO
Cartridge filter surface	m ²	5	5	5	5
Container capacity	Lt	39	65	39	65
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	74	74	74	74
Overall dimensions	cm	64x112x121h	64x112x135h	64x112x121h	64x112x135h
Weight	Kg	115	115	142	142
Protection	IP	55	55	55	55

* Inne napięcia i częstotliwości zasilania dostępne na zamówienie