

A346/30EPX1.3D, A346/60EPX1.3D, A546/30KEPX1.3D, A546/60KEPX1.3D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Turbina de canal lateral con motor asíncrono trifásico ATEX EX II 3D ubicado en el interior de un carenado en ABS en la parte posterior del aspirador
- Cable de alimentación 10mt con enchufe industrial 3Ph+T 16A IP67
- Filtro estrella en poliéster clase "L" antiestático
- Sacudidor de filtro manual en el cabezal
- Válvula limitadora de vacío de serie
- Contenedores de 39 y 65 litros de fácil extracción con asa integrada asa y ruedas integradas
- Boca de aspiración Ø70mm para facilitar la fijación de accesorios
- Estribo frontal porta mangueras y compartimento para accesorios
- Soporte para enrollar el cable en la parte posterior
- Versión estándar con contenedor inox y lateral y chasis Ral 7001 gris
- Ruedas fijas Ø150mm y pivotantes con freno Ø125mm

		A346/30EPX1.3D	A346/60EPX1.3D	A546/30KEPX1.3D	A546/60KEPX1.3D
Tension /Voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz	3~ 230-400V/50Hz	3~ 400V/50Hz	3~ 400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67
Power	kW	2.2	2.2	4	4
Depression Max	mbar max	300	300	300	300
Max working depression	mbar	200	200	250	250
Max air flow	m³/h	310	310	410	410
Primary filter surface	m²	1,90	1,90	1,90	1,90
Upstream absolute filter surface	m²	3.1	3.1	3.1	3.1
Downstream absolute filter surface	m²	NO	NO	NO	NO
Cartridge filter surface	m²	5	5	5	5
Container capacity	Lt	39	65	39	65
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	74	74	74	74
Overall dimensions	cm	64X112X121h	64X112X135h	64X112X121h	64X112X135h
Weight	Kg	115	115	142	142
Protection	IP	55	55	55	55
EX Marking	EX	II3D T135 °C	II3D T135 °C	II3D T135 °C	II3D T135 °C