

A346ECOX1.3D, A546KECOX1.3D, A546ECOX1.3D, A746KECOX1.3D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Turbina de canal lateral con motor asíncrono trifásico ATEX EX II 3D ubicado en el interior de un carenado en la parte posterior del aspirador
- Cable de alimentación 10mt con enchufe industrial 3Ph+T 16A IP67 para los modelos A346ECOX1.3D, A546KECOX1.3D e A546ECOX1.3D
- Cable de alimentación 10mt con enchufe industrial 3Ph + T 32A IP67 por modelo A746KECOX1.3D
- Filtro estrella en poliéster clase "L" antiestático
- Sacudidor de filtro manual en el cabezalfiltro
- Válvula limitadora de vacío de serie
- Contenedor de 100lt
- El contenedor está dotado de ruedas y mangos laterales para el vaciado, según opción, con carretilla elevadora
- Boca de aspiración Ø70mm para facilitar la fijación de accesorios
- Soporte de bobinado de hilo en la parte trasera
- Versión estándar con contenedor inox y lateral y chasis Ral 7001 gris
- Versión X2 con contenedor y lateral inox
- Ruedas fijas Ø150mm y pivotantes con freno Ø125mm

		A346ECOX1.3D	A546KECOX1.3D	A546ECOX1.3D	A746KECOX1.3D
Tension/voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz	3~ 400V/50Hz	3~ 400V/50Hz	3~ 400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67	3P + T 32A IP67
Power	kW	2.2	4	4	5.5
Depression max	mbar max	300	280	450	330
Max working depression	mbar	200	200	360	300
Max air flow	m³/h	310	540	310	540
Primary filter surface	m²	1,90	1,90	1,90	2,55
Upstream absolute filter surface	m²	3.1	3.1	3.1	3.1
Downstream absolute filter surface	m²	NO	NO	NO	NO
Cartridge filter surface	m²	5	5	5	5
Container capacity	Lt	100	100	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	74	76	76	73
Overall dimensions	cm	64X113X123h	65X110X152h	65X110X152h	65x120x175h
Weight	Kg	115	135	135	170
Protection	IP	55	54	55	55
EX Marking	EX	II 3D T135 °C	II 3D T135 °C	II 3D T135 °C	II 3D T135 °C