

A346/30EPX1.3D, A346/60EPX1.3D, A546/30KEPX1.3D, A546/60KEPX1.3D



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Turbina a canale laterale con motore asincrono trifase in versione ATEX EX II 3D posizionato all'interno di una carenatura nella parte posteriore della macchina, con carter in ABS
- Cavo di alimentazione 10mt con spina industriale 3Ph+T 16A - IP 67
- Filtro stellare in poliestere "L" antistatico
- Scuotifiltro manuale in posizione superiore per la pulizia del filtro
- Valvola limitatrice di serie
- Contenitori da 39 e 65lt facilmente estraibili con manico integrato e ruote
- Bocchettone rapido Ø70 per facile innesto degli accessori
- Porta accessori frontale, con staffa porta tubo
- Supporto avvolgi filo nella parte posteriore
- Versione standard con contenitore inox, lateale e carenatura verniciati Ral 7001 grigio
- Ruote fisse Ø150mm e pivotanti con freno Ø125mm antistatiche

		A346/30EPX1.3D	A346/60EPX1.3D	A546/30KEPX1.3D	A546/60KEPX1.3D
Tension /Voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz	3~ 230-400V/50Hz	3~ 400V/50Hz	3~ 400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67
Power	kW	2.2	2.2	4	4
Depression Max	mbar max	300	300	300	300
Max working depression	mbar	200	200	250	250
Max air flow	m³/h	310	310	410	410
Primary filter surface	m²	1,90	1,90	1,90	1,90
Upstream absolute filter surface	m²	3.1	3.1	3.1	3.1
Downstream absolute filter surface	m²	NO	NO	NO	NO
Cartridge filter surface	m²	5	5	5	5
Container capacity	Lt	39	65	39	65
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	74	74	74	74
Overall dimensions	cm	64X112X121h	64X112X135h	64X112X121h	64X112X135h
Weight	Kg	115	115	142	142
Protection	IP	55	55	55	55
EX Marking	EX	II3D T135 °C	II3D T135 °C	II3D T135 °C	II3D T135 °C