

A346ECOX1.3D, A546KECOX1.3D, A546ECOX1.3D, A746KECOX1.3D



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z trójfazowym silnikiem asynchronicznym w ATEX EX II 3D Wersja ATEX EX II 3D umieszczona w obudowie z tyłu maszyny na tylnej stronie maszyny
- Kabel zasilający 10 m z wtyczką przemysłową 3Ph+E 16A - IP67 dla modeli A346ECOX1.3D, A546KECOX1.3D i A546ECOX1.3D
- Kabel zasilający 10mt z wtyczką przemysłową 3Ph + T 32A IP67 dla modelu A746KECOX1.3D
- Antystatyczny poliestrowy filtr gwieździsty "L"
- Ręczny otrząsacz filtra na pokrywie obudowy filtra
- Wakuometr do kontroli wydajności filtracji
- Zbiornik 100l
- Pojemnik wyposażony jest w kółka z bocznymi uchwytami do opróżniania i opcjonalny pas do podnoszenia dla wózka widłowego
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Tylony wspornik bębna z linką
- Wersja standardowa z pojemnikiem ze stali nierdzewnej, ścianką boczną i owiewką malowaną Ral 7001 szary
- Wersja X2 z pojemnikiem i komorą filtracyjną ze stali nierdzewnej
- Zawór napowietrzający w standardzie

		A346ECOX1.3D	A546KECOX1.3D	A546ECOX1.3D	A746KECOX1.3D
Tension/voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz	3~ 400V/50Hz	3~ 400V/50Hz	3~ 400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67	3P + T 32A IP67
Power	kW	2.2	4	4	5.5
Depression max	mbar max	300	280	450	330
Max working depression	mbar	200	200	360	300
Max air flow	m ³ /h	310	540	310	540
Primary filter surface	m ²	1,90	1,90	1,90	2,55
Upstream absolute filter surface	m ²	3.1	3.1	3.1	3.1
Downstream absolute filter surface	m ²	NO	NO	NO	NO
Cartridge filter surface	m ²	5	5	5	5
Container capacity	Lt	100	100	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	74	76	76	73
Overall dimensions	cm	64X113X123h	65X110X152h	65X110X152h	65x120x175h
Weight	Kg	115	135	135	170
Protection	IP	55	54	55	55
EX Marking	EX	II 3D T135 °C	II 3D T135 °C	II 3D T135 °C	II 3D T135 °C