

A346/60EPINX1.3D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de la máquina Ø460mm
- Turbina de canal lateral con motor asíncrono trifásico en versión ATEX EX II 3D colocado dentro de una carcasa en la parte trasera de la máquina, con Carcasa de ABS
- Cable de alimentación de 10mt con enchufe industrial 3Ph+T 16A - IP 67
- Sacudidor de filtro manual en posición superior para la limpieza del filtro
- Acoplamiento rápido de Ø70mm
- Contenedor de 25 litros con asa y ruedas integradas y sistema especial de inertización de líquidos
- Grifo de vaciado situado en el depósito sobre ruedas
- Ruedas traseras Ø125mm, ruedas delanteras Ø100mm con freno, en versión antiestática
- Versión estándar con contenedor de acero inoxidable, lateral y carenado pintado en gris Ral 7001

A346/60EPINX1.3D		
Tension /Voltage	Volts	3~ 400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A IP67
Power	kW	3.4
Depression max	mbar	300
Max air flow	m ³ /h	310
Primary filtering surface	m ²	1,9
Absolute filtering surface	m ²	3,1
Liquid capacity	Lt	60
Dust capacity	Lt	25
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	dB(A)	75
Overall dimensions	Cm	64X112X155h
Weight	Kg	160
Protection	IP	55
EX Marking	EX	Ex II 2/3D H T.135 °C