

A346ECO, A546KECO, A546ECO



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, Drehstrom, in einem Schutzgehäuse in der Heckseite des Saugers platziert
- 10mt. Stromkabel mit Industriestecker 3Ph+T 16A
- Sternfilter Ø460mm mit großer Filterfläche
- Vakuummessgerät zur Anzeige des Verschmutzungsgrades des Filters
- Elektrischer Filterrüttler auf Deckelteil
- 100L. Behälter auf Räder mit seitlichen Handgriffen für eine einfache Entleerung und als Option mit Hebesystem (Hehebügel und Fassklammer) mithilfe eines Gabelstaplers
- Saugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung für die Zubehörteile
- Version in lackiert RAL 7001
- Version X1 mit Edelstahlbehälter
- Festräder Ø150mm und Drehräder mit Bremse Ø125mm

		A346ECO	A546KECO	A546ECO
Tension/voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *
Plug	A	3P + T 16A	3P + T 16A	3P + T 16A
Power	kW	2.2	4	4
Depression max	mbar	300	280	450
Max working depression	mbar	200	200	360
Max air flow	m ³ /h	310	540	310
Primary filter surface	m ²	1,90	1,90	1,90
Upstream absolute filter surface	m ²	3,1	3,1	3,1
Container capacity	Lt	100	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	74	76	76
Overall dimensions	cm	64x113x123h	65x110x152h	65x110x152h
Weight	Kg	115	135	135
Protection	IP	55	54	55

* andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage erhältlich