

A407OIL-P, A615OIL-P



DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z silnikiem 3-fazowym asynchronicznym umieszczone w obudowie ochronnej
- Możliwość wypompowania cieczy w trakcie procesu zasysania (proszę zapoznać się z procedurami wymienionymi w instrukcji użytkowania i konserwacji)
- Czujnik poziomu minimalnego zatrzymujący opróżnianie kiedy zbiornik jest pusty
- Kabel elektryczny 10m z wtyką przemysłową 3Ph+PE 16A
- Filtr mgły olejowej Ø220mm
- Wlot Ø50mm z szybkozłączem
- 400L i 600L zbiornik na ciecz
- 60L zbiornik na wióry obracany
- Kosz siatkowy 20214 zainstalowany
- Tylne koła z żeliwa Ø200mm, przednie koła Ø200mm z hamulcem
- Wersja lakierowana w całości RAL 7001 (szary)
- Wąż spustowy Ø30 (6 m. długości) z ręcznym zaworem kulowym do spustu cieczy
- Dwa uchwyty do lepszego przemieszczania urządzenia
- Dostosowany do podnoszenia wózkami widłowymi
- Do stosowania z akcesoriami ssącymi Ø50mm (pasujące do zainstalowanego złącza kąтового 65229)

		A407OIL-P	A615OIL-P
Tension/ Voltage	Volts	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *
Plug	A	3P + T 32A	3P + T 32A
Power	kW	5.5 + 0.55	12.5 (11+1.50)
Depression max	mbar max	450	500
Max working depression	mbar	360	430
Max air flow	m ³ /h	310	520
Liquids expulsion flow rate	lt/m	230	400
Container capacity for chips	lt	60	60
Container capacity for liquids	lt	400	600
Product inlet	mm	Ø50	Ø50
Noise level	DbA	75	76
Overall dimensions	cm	135x70x200h	150x75x215h
Weight	Kg	350	480
Protection	IP	55	55

* Inne napięcia i częstotliwości zasilania dostępne na zamówienie