

## A62PX1.3GD



### DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- Turbina bocznkanałowa z silnikiem trójfazowym asynchronicznym ATEX EX II 3GD
- Kabel elektryczny 10m z wtyczką 3 Ph+PE 16A IP67 ATEX
- Ręczny otrząsacz filtra usytuowany z boku
- Poliesterowy, antystatyczny filtr gwieździsty kat. "L"
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Zbiornik 65L z uchwytem i kółkami, INOX
- Zawór napowietrzający w standardzie
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami, antystatyczne
- Wersja standardowa z wózkiem RAL 9005 (czarny), zbiornik INOX, obudowa filtra Ral 7001 (szary)
- X2 wersja zbiornik i obudowa filtra INOX,
- Rekomendowane akcesoria Ø40mm i Ø50mm

A62PX1.3GD		
Tension / Voltage	Volts	3~230-400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A IP67
Power	kW	2.6
Depression max	mbar max	300
Max working depression	mbar	220
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	320
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	1,90
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	2,20
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	75
Overall dimensions	Cm	64X77X162h
Weight	Kg	77
Protection	IP	65
Ex Marking	EX	II 3G T4 II3D T135 °C