A746KECO, A746ECO, A1046KECO, A1046ECO

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, Drehstrom, in einem Schutzgehäuse in der Heckseite des Saugers platziert
- 10mt. Stromkabel mit Industriestecker 3Ph+T 32A für Modelle A746KECO, A1046KECO und A1046ECO
- Sternfilter cat. “L” Ø460mm mit großer Filterfläche
- Vakuummessgerät zur Anzeige des Verschmutzungsgrades des Filters
- Seitlicher Handrüttler zur Filterreinigung
- 100L. Behälter auf Räder mit seitlichen Handgriffen für eine einfache Entleerung und als Option mit Hebesystem (Hebebügel und Fassklammer) mithilfe eines Gabelstaplers
- Saugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung für die Zubehörteile
- Version in lackiert RAL 7001
- Version X1 mit Edelstahlbehälter
- Festräder Ø150mm und Drehräder mit Bremse Ø125mm

		A746KECO	A746ECO	A1046KECO	A1046ECO
Tension/voltage	Volts	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *
Plug	A	3P + T 32A	3P + T 32A	3P + T 32A	3P + T 32A
Power	kW	5.5	5.5	7.5	7.5
Depression max	mbar	330	470	280	350
Max working depression	mbar	300	450	260	320
Max air flow	m^3/h	540	320	700	520
Primary filter surface	m^2	2,55	2,55	2,55	2,55
Upstream absolute filter surface	m^2	3,1	3,1	7,5	7,5
Container capacity	Lt	100	100	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø100	Ø100
Noise level	Dba	73	73	76	76
Overall dimensions	cm	65x120x175h	65x120x175h	65x120x175h	65x120x175h
Weight	Kg	170	170	170	170
Protection	IP	55	55	54	54

*** andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage erhältlich**

Via Mavore 1640/c 41059 Zocca (Mo) Italy Tel.+39 059 986833
www.rgsvacuumsystems.com info@rgsimpianti.com