

A746KECO, A746ECO, A1046KECO, A1046ECO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Turbina de canal lateral con motor asíncrono trifásico ubicado en el interior de un carenado en la parte posterior del aspirador
- Cable de alimentación de 10mt con enchufe industrial 3Ph+T 32A
- Filtro de estrella cat. "L" Ø460mm con gran superficie filtrante
- Vacuómetro para indicar el nivel de obstrucción del filtro
- Agitador lateral manual para la limpieza de filtros
- Contenedor de 100lt con ruedas y asas laterales para el vaciado y opcional y correa de elevación opcional para la carretilla elevadora
- Conector rápido de Ø70 mm para facilitar la fijación de accesorios
- Ral 7001 versión pintada
- Versión X1 con contenedor de acero inoxidable
- Ruedas fijas Ø150mm y ruedas pivotantes con freno Ø125mm

		A746KECO	A746ECO	A1046KECO	A1046ECO
Tension/voltage	Volts	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *	3~ 400V/50Hz *
Plug	A	3P + T 32A	3P + T 32A	3P + T 32A	3P + T 32A
Power	kW	5.5	5.5	7.5	7.5
Depression max	mbar	330	470	280	350
Max working depression	mbar	300	450	260	320
Max air flow	m³/h	540	320	700	520
Primary filter surface	m²	2,55	2,55	2,55	2,55
Upstream absolute filter surface	m²	3,1	3,1	7,5	7,5
Container capacity	Lt	100	100	100	100
Product inlet	mm	Ø70	Ø70	Ø100	Ø100
Noise level	DbA	73	73	76	76
Overall dimensions	cm	65x120x175h	65x120x175h	65x120x175h	65x120x175h
Weight	Kg	170	170	170	170
Protection	IP	55	55	54	54

* Otros voltajes y frecuencias disponibles a petición