

AD36INX1.3D



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinengehäuse Ø360mm
- Druckluftzufuhrschlauch, antistatisch, Länge 10 m, komplett mit Kupplung
- Seitlicher manueller Filterschüttler
- Pneumatischer Ejektor (Venturi-System)
- Primärer Koaleszenzfilter für die Dampfreinigung
- Manometer zur Kontrolle des Druckluftdrucks
- Ø50mm Saugstutzen mit Schnellkupplung
- 25-Liter-Behälter mit integriertem Griff und Rädern und speziellem System zur Inertisierung von Flüssigkeiten
- Hinterräder Ø125mm, Vorderräder Ø100mm mit Bremse, in antistatischer Ausführung
- Standardausführung mit Fahrgestell Ral 9005 schwarz, Behälter aus Edelstahl und Filterkammer Ral 9003 weiß

AD36INX1.3D		
Air consumption	l/min	630NI/min
Power	kW	-
Depression max	mbar	320
Max air flow	m ³ /h	120
Primary filtering surface	m ²	0,7
Absolute filtering surface	m ²	1,1
Container capacity	Lt	25
Product inlet	mm	Ø50
Noise level	dB(A)	70
Overall dimensions	Cm	48X65X118h
Weight	Kg	36
Compressed air required	bar	4-8
EX Marking	EX	II3G T6 II2D T85 °C