

AD36INX1.3D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de la máquina Ø360mm
- Manguera de suministro de aire comprimido, antiestática, longitud de 10 m, completa con acoplamiento
- Sacudidor de filtro manual lateral
- Eyector neumático (sistema Venturi)
- Filtro coalescente primario para la reducción de vapores
- Manómetro para el control de la presión del aire comprimido
- Acoplamiento rápido de Ø50mm
- Contenedor de 25 litros con asa y ruedas integradas y sistema especial de inertización de líquidos
- Ruedas traseras Ø125mm, ruedas delanteras Ø100mm con freno, en versión antiestática
- Versión estándar con marco Ral 9005 negro, contenedor de acero inoxidable y lateral Ral 9003 blanco

AD36INX1.3D		
Air consumption	l/min	630NI/min
Power	kW	-
Depression max	mbar	320
Max air flow	m ³ /h	120
Primary filtering surface	m ²	0,7
Absolute filtering surface	m ²	1,1
Container capacity	Lt	25
Product inlet	mm	Ø50
Noise level	dB(A)	70
Overall dimensions	Cm	48X65X118h
Weight	Kg	36
Compressed air required	bar	4-8
EX Marking	EX	II3G T6 II2D T85 ° C