

AS1556X.3D, AS356X.3D



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, dreiphasig ATEX zertifiziert, EX II 3D, im Unterteil des Saugers eingebaut
- Maschinendurchmesser Ø560mm
- 10 M. Elektrokabel mit Stecker 3Ph+T 16A IP67
- Filterbeutel in Nylon 200 Mikron, antistatisch
- Schaufenster auf Deckel zur Prüfung des Filters
- By-Pass Sicherheitsventil serienmäßig installiert
- Gerader Sauganschluss Ø70
- 150 L. Edelstahlbehälter
- Räder Ø63mm mit Bremse, antistatisch

		AS1556X.3D	AS356X.3D
Tension/ Voltage	Volts	3~230-400V/50Hz	3~230-400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67
Power	Kw	2.2	2.2
Depression max	mbar max	300	300
Max working depression	mbar	200	200
Max air flow	m ³ /h	210	310
Primary filter surface	m ²	NO	NO
Upstream absolute filter	m ²	NO	NO
Downstream absolute filter	m ²	1,3	1,3
Cartridge filter surface	m ²	NO	NO
Container capacity	Lt	150	150
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	70	73
Overall dimensions	Cm	Ø56X116H	Ø56X116H
Weight	Kg	60	72
Protection	IP	55	55
EX Marking	EX	II3D T125 °C	II3D T125 °C