

ONE1030IL



DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø460mm
- 3 jednofazowe silniki szczotkowe z chłodzeniem by-pass
- Głowica z metalu, lakierowana na czarno
- Niezależne przełączniki dla każdego sinika
- Wakuometr i czerwona lampka do kontroli efektywności filtrowania
- Sitko oleju z zaworem spustowym w zbiorniku
- Wizualny wskaźnik napętnienia zbiornika
- Czujnik maksymalnego poziomu cieczy z automatycznym wyłączeniem zasysania
- Zawór spustowy do cieczy
- Kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko
- Wlot Ø70mm z szybkozłączem
- Filtr mgły olejowej
- 100L zbiornik na ciecz
- Opuszczany zbiornik z kółkami
- Tylne kółka Ø150mm, przednie kółka Ø125mm z hamulcami
- Wersja lakierowana: wózek RAL 9005 (czarny), zbiornik i obudowa filtra RAL 7001 (szary)
- Zawiera akcesoria Ø50mm, zestaw K.AC.046:
 - 1 szt. redukcja Ø70/50 code 65042
 - 3m wąż poliuretanowy code 35.134.1
 - 1 szt. stożek gumowy, olejoodporny code 65053
 - 1 szt. złącze węzłowe code 65047

ONE1030IL

Tension/Voltage	Volts	1~ 230-400V/50Hz
Plug	A	Schuko
Power	KW	3.3
Depression max	mbar max	210
Max working depression	mbar	210
Max air flow	m³/h	510
Container capacity for liquids	Lt	100
Container capacity for chips	Lt	40
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	75
Overall dimensions	cm	78x64x120h
Weight	Kg	62
Protection	IP	44