

## ONE43



### DANE TECHNICZNE:

- Korpus urządzenia Ø400
- 3 jednofazowe silniki szczotkowe z chłodzeniem by-pass
- Głowica z czarnego ABS
- Niezależne przełączniki dla każdego silnika
- Wlot z szybkozłączem Ø70
- Wakuometr do kontroli skuteczności filtrowania
- Ręczny otrząsacz filtra umieszczony z boku
- Filtr gwieździsty poliestrowy
- Zbiornik 40L wyposażony w uchwyt i kółka
- X1 wersja ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej

| ONE43                   |                   |              |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| Tension/Voltage         | Volts             | 1~ 230V/50Hz |
| Plug                    | A                 | Schuko       |
| Power                   | Watt              | 3300         |
| Depression max          | mbar              | 225          |
| Max air flow            | m <sup>3</sup> /h | 510          |
| Primary filter surface  | m <sup>2</sup>    | 1,6          |
| Absolute filter surface | m <sup>2</sup>    | 0,51         |
| Container capacity      | Lt                | 40           |
| Product inlet           | mm                | Ø70          |
| Noise level             | Db                | 67           |
| Overall dimensions      | cm                | 62x53x113h   |
| Weight                  | Kg                | 40           |
| Protection              | IP                | 44           |