

ONE63EC024



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinengehäuse Ø460mm
- Gleichstrommotoren 24Volt
- Unabhängige Schalter für jeden Motor
- Vakuum-Meter und Batteriestandsanzeige
- Manueller Rüttler oben
- Sternfilter in Polyester Klasse "L"- Ø460mm
- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- 65 lt. Behälter mit Griff und Rollen
- Hinterräder Ø150mm, Vorderräder Ø125mm mit Bremse
- lackierte Ausführung mit Fahrgestell Ral 9005 schwarz und Behälter und Filterkammer Ral 7001 grau
- X1 Ausführung mit Edelstahlbehälter
- Batteriem und Ladegerät NICHT inklusiv (Optionen)
- Gehäuse für 2 Batterie mit Abmessungen 330x175x210h mm
- Ideal ist die Verwendung mit fester Bodendüse

ONE63EC024

Voltage	Volts	24Vdc
Power	Watt	1350
Depression max	mbar	120 MAX
Max air flow	m ³ /h	410
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	3,1
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	70
Overall dimensions	cm	80x68x138h
Weight with batteries	Kg	126
Protection	IP	-