

ONE63EC024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cuerpo de Ø460mm
- Motores en corriente continua 24V
- Interruptores independientes para cada motor
- Vacuómetro y señalización del nivel de carga de la batería
- Sacudidor de filtro manual en el cabezal
- Scuotifiltro manuale sulla testata
- Filtro estrella en poliéster clase "L"- Ø460mm
- Boca de aspiración Ø70mm
- Contenedor de 65 lt con mango integrado y ruedas
- Ruedas posteriores Ø150mm, ruedas anteriores Ø125mm con freno
- Versión con chasis pintado Ral 9005 negro y contenedor y laterales Ral 7001 gris
- Versión X1 con contenedor inox
- Batería y cargador NO incluidos -opcional
- Predispuesto para el alojamiento de n.2 batería de dimensiones 330x175x210h mm
- Ideal para el uso de la ventosa fija

ONE63EC024

Voltage	Volts	24Vdc
Power	Watt	1350
Depression max	mbar	120 MAX
Max air flow	m ³ /h	410
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	3,1
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	70
Overall dimensions	cm	80x68x138h
Weight with batteries	Kg	126
Protection	IP	-