

ONE63EC024



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø460mm
- Motori in corrente continua 24V
- Interruttori indipendenti per ciascun motore
- Vuotometro e segnalazione del livello di carica della batteria
- Scuotifiltro manuale sulla testata
- Filtro stellare in poliestere classe "L" - Ø460mm
- Bocchettone rapido Ø70mm
- Contenitore da 65 lt con manico integrato e ruote
- Ruote posteriori Ø150mm, ruote anteriori Ø125mm con freno
- Versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio
- Versione X1 con contenitore inox
- Batterie e carica batterie NON inclusi -optional
- Vano predisposto per l'alloggiamento di n.2 batterie di dimensioni 330x175x210h mm
- Ideali l'utilizzo con ventosa fissa frontale

ONE63EC024

Voltage	Volts	24Vdc
Power	Watt	1350
Depression max	mbar	120 MAX
Max air flow	m ³ /h	410
Primary filter surface	m ²	1,90
Absolute filter surface	m ²	3,1
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	70
Overall dimensions	cm	80x68x138h
Weight with batteries	Kg	126
Protection	IP	-