

## A1856KX1.3D



### DANE TECHNICZNE:

- Turbina bocznokanałowa z trójfazowym silnikiem asynchronicznym EX II 3D
- Kabel elektryczny 10m z wtyczką przemysłową 3Ph+PE 32A IP 67, który może być odłączony od urządzenia
- Poliesterowy, antystatyczny filtr gwieździsty kat. "L" Ø560 z dużą powierzchnią filtracji
- Ręczny otrząsacz filtra na pokrywie obudowy filtra
- Wakuometr do kontroli skuteczności filtracji
- Zawór napowietrzający w standardzie
- Zbiornik 175L z uchwytami bocznymi i kółkami,

jako opcja dostępny system podnoszenia wózkiem widłowym

- Wlot Ø100 z szybkozłączem
- Stałe kółka Ø200mm i obrotowe kółka Ø200mm z hamulcami, łożyskowane, antystatyczne
- X1 Wersja standard: zbiornik INOX, wózek czarny, obudowa filtra i osłona turbiny RAL7001 (szary)
- X2 wersja: zbiornik i obudowa filtra INOX,
- X3 wersja: całość INOX
- Szafa elektryczna z miękkim startem i PLC do sterowania silnikiem, skonfigurowany do zdalnego sterowania

| A1856KX1.3D                |                   |                 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Tension/Voltage            | Volts             | 3~400-690V/50Hz |
| Plug                       | A                 | 3P + T 32A IP67 |
| Power                      | kW                | 12.5            |
| Depression max             | mbar max          | 350             |
| Max working depression     | mbar              | 290             |
| Max air flow               | m <sup>3</sup> /h | 1050            |
| Primary filter surface     | m <sup>2</sup>    | 3,4 -Ø560       |
| Upstream absolute filter   | m <sup>2</sup>    | NO              |
| Downstream absolute filter | m <sup>2</sup>    | 18              |
| Cartridge filter surface   | m <sup>2</sup>    | 10              |
| Container capacity         | Lt                | 175             |
| Product inlet              | mm                | Ø100            |
| Noise level                | DbA               | 75              |
| Overall dimensions         | Cm                | 74X157X187h     |
| Weight                     | Kg                | 330             |
| Protection                 | IP                | 55              |
| EX Marking                 | EX                | II3D T125°C     |