

F340X1.3D, F340X1.3GD



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Seitenkanalverdichter mit Asynchronmotor, dreiphasig, ATEX zertifiziert, EX II 3D, EX II 3GD, in einem Schutzgehäuse installiert
- 10 M. Elektrokabel mit Stecker 3Ph+T 16A IP 67
- Vakuum-Meter zur Filterüberwachung
- Maschinendurchmesser Ø460mm
- Manueller Filterrüttler, oben, auf dem Deckel
- Sternfilter aus Polyester Klasse "L", antistatisch
- Ansaugstutzen Ø70mm mit Schnellkupplung
- By-Pass Sicherheitsventil, serienmäßig eingebaut
- 48 L. herausnehmbarer Behälter mit Griffen, in Edelstahl
- Hinterräder Ø125mm, Vorderräder Ø100mm mit Bremse, antistatisch
- Standardausführung (X1) mit Fahrgehäuse und Filterkammer lackiert Ral 9003 weiß und Edelstahlbehälter
- X2 Ausführung mit Behälter und Filterkammer aus Edelstahl
- X3 Ausführung, ganz aus Edelstahl (Behälter, Filterkammer und Fahrgehäuse)
- Einfache und schnelle Installation von Optionen und Zubehörteilen

		F340X1.3D	F340X1.3GD
Tension / Voltage	Volts	3~230-400V/50Hz	3~230-400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67
Power	Kw	2.6	2.6
Max depression	mbar max	300	300
Max working depression	mbar	220	220
Max air Flow	m³/h	310	310
Primary filter surface	m²	1,90	1,90
Upstream absolute filter	m²	2,2	2,2
Downstream absolute filter	m²	4,8	4,8
Cartridge filter kit	m²	5	5
Container capacity	Lt	48	48
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	73	73
Overall dimensions	Cm	50X80X154h	50X80X154h
Weight	Kg	120	120
Protection	IP	55	55
EX Marking	EX	II3D T125 °C	II3G T3 II3D T125 °C