

## A32FLP<sub>LUS</sub> , A103FLP<sub>LUS</sub> , A174FLP<sub>LUS</sub>



**\* versione con braccio montato  
(OPTIONAL)**

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø560mm
- Ventilatore con motore asincrono trifase
- Cavo di alimentazione 9mt con spina industriale 3 Ph+ T 16A
- Scuotifiltro manuale laterale
- Filtro stellare in poliestere classe "L" Ø560mm
- Bocchettone Ø150mm e Ø200mm
- Contenitore Ø560mm da varie capacità con manico integrato e ruote
- Versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio
- Versione X1 con contenitore inox
- Versione X2 con contenitore e camera filtro inox
- Kit braccio di aspirazione opzionale

		A32FLP	A103FLP	A174FLP
Tension / Voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz	3~ 230-400V/50Hz	3~ 230-400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A	3P + T 16A	3P + T 16A
Power	kW	2.2	3	4
Depression max	mbar max	35	30	45
Max working depression	mbar	35	30	45
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	1500	3000	2500
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	4,2	3,2	3,2
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	20	20	20
Container capacity	Lt	39	100	175
Product inlet	mm	Ø150	Ø150	Ø150
Noise level	DbA	79	79	79
Overall dimensions	cm	65x90x185h	73x110x210h	73x125x240h
Weight	Kg	92	230	235
Protection	IP	55	55	55