

A32FLPX1.3D, A174FLPX1.3D



***AUSFÜHRUNG MIT EINGEBAUTEM SAUG-ARM (OPTIONEN)**

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinendurchmesser Ø560mm
- Ventilator mit Asynchronmotor, dreiphasig in Version ATEX EX II 3D zertifiziert
- 9mt Elektrokabel mit Stecker 3 Ph + T 16A IP67
- Seitlicher Filterabrüttlung
- Sternfilter, Polyester, Klasse "L" antistatisch - Ø560mm
- Ansaugstutzen Ø150mm
- Container mit unterschiedlichem Edelstahlbehälter mit Griff und Rollen
- Hinterräder Ø150mm, Vorderräder Ø125mm mit Bremse, antistatische Ausführung
- Standardausführung mit Fahrgestell RAL 9005 schwarz Edelstahlbehälter und Filterkammer RAL 7001 grau
- Optionaler Absaugarm-Satz

		A32FLPX1.3D	A174FLPX1.3D
Tension / Voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz	3~ 230-400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67
Power	kW	2.2	4
Depression max	mbar max	35	45
Max working depression	mbar	35	45
Max air flow	m ³ /h	1500	2500
Primary filter surface	m ²	4,2	3,2
Absolute filter surface	m ²	20	20
Container capacity	Lt	39	175
Product inlet	mm	Ø150	Ø150
Noise level	DbA	79	79
Overall dimensions	cm	65x90x185h	73x125x240h
Weight	Kg	92	235
Protection	IP	55	55
EX Marking	EX	II3D	II3D