

A32FLPX1.3D, A174FLPX1.3D



***VERSIONE CON BRACCIO
MONTATO (OPTIONAL)**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø560mm
- Ventilatore con motore asincrono trifase in versione ATEX EX II 3D
- Cavo di alimentazione 9mt con spina industriale 3 Ph+ T 16A IP67
- Scuotifiltro manuale laterale
- Filtro stellare in poliestere classe "L" antistatico - Ø560mm
- Bocchettone Ø150mm
- Contenitore Ø560mm da varie capacità con manico integrato e ruote
- Ruote posteriori Ø150mm, ruote anteriori Ø125mm con freno, antistatiche
- Versione standard con telaio Ral 9005 nero, contenitore inox e laterale Ral 7001 grigio
- Kit braccio di aspirazione opzionale

		A32FLPX1.3D	A174FLPX1.3D
Tension / Voltage	Volts	3~ 230-400V/50Hz	3~ 230-400V/50Hz
Plug	A	3P + T 16A IP67	3P + T 16A IP67
Power	kW	2.2	4
Depression max	mbar max	35	45
Max working depression	mbar	35	45
Max air flow	m ³ /h	1500	2500
Primary filter surface	m ²	4,2	3,2
Absolute filter surface	m ²	20	20
Container capacity	Lt	39	175
Product inlet	mm	Ø150	Ø150
Noise level	DbA	79	79
Overall dimensions	cm	65x90x185h	73x125x240h
Weight	Kg	92	235
Protection	IP	55	55
EX Marking	EX	II3D	II3D