

## A42PKMX1.3D



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø400mm
- Turbina a canale laterale con motore asincrono monofase marcato ATEX EX II 3D
- Vuotometro per il controllo dell'efficienza del filtro
- Scuotifiltro manuale laterale
- Filtro stellare in poliestere antistatico, cat. "L"
- Versione standard con telaio Ral 9005 nero, contenitore inox AISI 304 da 40 litri con manico integrato e ruote, e laterale Ral 9003 bianco

| A42PKMX1.3D                |                   |                 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Tension /Voltage           | Volts             | 1~ 230V/50Hz    |
| Plug                       | A                 | 2P + T 16A IP67 |
| Power                      | kW                | 2.2             |
| Depression max             | mbar max          | 170             |
| Max air flow               | m <sup>3</sup> /h | 420             |
| Primary filtering surface  | m <sup>2</sup>    | 1,6             |
| Absolute filtering surface | m <sup>2</sup>    | 1,6             |
| Container capacity         | Lt                | 40              |
| Product inlet              | mm                | Ø70             |
| Noise level                | dB(A)             | 67              |
| Overall dimensions         | Cm                | 62X53X133h      |
| Weight                     | Kg                | 80              |
| Protection                 | IP                | 65              |
| EX Marking                 | EX                | II3D T135 °C    |