

## AD46/60X1.3D, AD46/100X1.3D



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø460mm
- Eiettore pneumatico (sistema Venturi)
- Filtro stellare in poliestere classe "L" antistatico
- Sistema di pulizia del filtro manuale
- Manometro per il controllo della pressione dell'aria compressa
- Bocchettone rapido Ø70mm
- Contenitore da 65 o 100 Lt con maniglie e ruote, inox per la versione standard X1
- Ruote posteriori Ø150mm, ruote anteriori Ø125mm con freno antistatiche
- Vano porta accessori
- Tubo di alimentazione aria compressa, antistatico, lunghezza 10 mt, completo di raccordo
- Versione standard con telaio Ral 9005 nero, contenitore inox e laterale Ral 7001 grigio
- Versione X2 con contenitore e laterale inox, telaio Ral 9005 nero
- Versione X3 completamente in acciaio inox
- Ideali l'utilizzo di accessori di aspirazione Ø50mm

|                                   |                   | AD46/60X1.3D           | AD46/100X1.3D          |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Air compressed consumption        | LT/MIN            | 1200NI/min             | 1200NI/min             |
| Power                             | Watt              | -                      | -                      |
| Depression max                    | mbar max          | 280                    | 280                    |
| Max air flow                      | m <sup>3</sup> /h | 400                    | 400                    |
| Primary filter surface            | m <sup>2</sup>    | 1,90                   | 1,90                   |
| Absolute filter surface (inside)  | m <sup>2</sup>    | 2,2                    | 2,2                    |
| Absolute filter surface (outside) | m <sup>2</sup>    | 2,8                    | 2,8                    |
| Container capacity                | Lt                | 65                     | 100                    |
| Product inlet                     | mm                | Ø70                    | Ø70                    |
| Noise level                       | DbA               | 72                     | 72                     |
| Overall dimensions                | Cm                | 68X74X135h             | 68X74X150h             |
| Weight                            | Kg                | 60                     | 62                     |
| Air compressed required           | bar               | 4-6                    | 4-6                    |
| EX Marking                        | EX                | II3G T6<br>II2D T85 °C | II3G T6<br>II2D T85 °C |