

# ONE82WD | ONE82WPX1

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo macchina Ø460mm

2 motori monofase a spazzole bistadio by-pass

Testata completamente in metallo verniciato nero

Interruttori indipendenti per ciascun motore

Vuotometro e spia luminosa rossa per l'indicazione del livello di intasamento del filtro

Cavo di alimentazione 9mt con spina Schuko

**Modello WD:** filtro a sacco in poliestere per polveri, filtro in nylon, galleggiante per liquidi e scarico con tubo Ø30 lungo 1.5mt con tappo

**Modello WP:** filtro in nylon, galleggiante per liquidi, pompa

di espulsione e tubo di scarico Ø30 lungo 3 mt con valvola manuale

Bocchettone rapido Ø70mm

Contenitore da 85 Lt con maniglie e ruote

Ruote posteriori Ø200mm, ruote anteriori Ø100mm con freno

**Modello WD:** versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio e versione X1 con contenitore inox

**Modello WP:** contenitore inox e telaio verniciato Ral 9005



|                         |                   | ONE82WD         | ONE82WPX1       |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Tension/Voltage         | Volts             | 1~ 230V/50-60Hz | 1~ 230V/50-60Hz |
| Plug                    | A                 | Schuko          | Schuko          |
| Power                   | Watt              | 2200            | 2200            |
| Depression max          | mbar              | 210             | 210             |
| Max air flow            | m <sup>3</sup> /h | 340             | 340             |
| Primary filter surface  | m <sup>2</sup>    | 0,58            | -               |
| Absolute filter surface | m <sup>2</sup>    | -               | -               |
| Container capacity      | Lt                | 85              | 85              |
| Product inlet           | mm                | Ø70             | Ø70             |
| Noice level             | DbA               | 76              | 76              |
| Overall dimensions      | cm                | 55x60x126h      | 55x60x126h      |
| Weight                  | Kg                | 30              | 30              |
| Protection              | IP                | 44              | 44              |